

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  
Rok 2014  
KRYTERIA OCENIANIA**
*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie usług krawieckich**  
 Oznaczenie arkusza: **A.12-01-14.05**  
 Oznaczenie kwalifikacji: **A.12**  
 Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

 Kod egzaminatora        

 Data egzaminu          
  
*Dzień Miesiąc Rok*

 Zmiana 

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska		

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość


## Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo N, jeżeli  
nie spełnił

**Rezultat 1. Zmontowany przód spódnicy, zmontowany tył spódnicy**

1	nici dobrane pod względem grubości i kolorystyki do tkaniny										
2	wkład klejowy dobrany do usztywnienia obsadzeń podkroju talii w przodzie i tyle spódnicy										
3	wkład klejowy przyklejony do obsadzenia podkroju talii w przodzie i tyle spódnicy, obsadzenie nie uległo deformacji, wkład przyklejony bez przypalenia i przyżółcenia										
4	zaszewki w tyle spódnicy zszyte symetrycznie, nie marszczą się, nitki zakończone, długość obu zaszewek jednakowa										
5	karczki przyszyte w przodzie i tyle, łączenie stębnowane										

**Rezultat 2. Spódnica damska**

1	w szwie środkowym wszyty zamek błyskawiczny										
2	w szwie środkowym wykonany rozporek o długości 10 cm										
3	szwy boczne – linia karczka w przodzie i tyle pokrywają się (+/- 0,1 cm)										
4	talia odszyta obsadzeniem do podkroju – obsadzenie obrzucone i przewinięte do spodu, szew przestębnowany										
5	krawędzie rozporka stębnowane, zakończenie rozporka – mocowanie nie pruje się										
6	linia dołu spódnicy wykończona owerlokiem										
7	dół spódnicy – założony obręb, podszyty ręcznie ścięciem krytym niewidocznym po prawej stronie										
8	długość spódnicy 45 cm										
9	połączenie elementów na maszynie stębnowej trwałe, szwy nie rozchodzą się										
10	szwy rozprasowane i zakończone, obcięte zbędne nitki; spódnica wyprasowana										

*Uwaga!*

*Krawędzie szwów obrzucone na owerloku, szerokość szwu łączącego 1 cm (+/- 0,1 cm); szwy równe na całej długości.*

*Stębnowanie krawędzi karczka (przód i tył), szwów bocznych i rozporka – w odległości 0,3cm (+ 0,1 cm) od krawędzi szwów*


Przebieg 1. Proces szycia spódnicy							
1	zdający stosował odzież ochronną podczas szycia spódnicy, włosy długie spięte lub związane						
2	zdający sprawdził stan techniczny maszyn szwalniczych poprzez wykonanie próby szycia						
3	zdający podczas wymiany stopki lub igły wyłączał maszynę						
4	zdający łączenia elementów wykonywał na maszynie stębnowej, obrzucanie krawędzi wykonywał na owerlok						
5	zdający podczas szycia ręcznego zastosował napastrzek						
6	zdający po podklejeniu obsadzeń wyłączał żelazko, podczas przerw w prasowaniu spódnicy odstawiał żelazko na podstawkę						
7	zdający zachowywał porządek na stanowisku, a po zakończeniu zadania uporządkował stanowisko, posegregował odpady						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*