

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie usług krawieckich**
 Oznaczenie arkusza: **A.12-01-18.06**
 Oznaczenie kwalifikacji: **A.12**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Połączone elementy górnej części sukienki dziewczęcej

Zdający połączył elementy górnej części sukienki zgodnie z rysunkami instruktażowymi

1	Obłożenia dekolту i pach podklejone wkładem klejowym prawidłowo, tzn. elementy nie uległy deformacji, wkład klejowy przyklejony równomiernie na całej powierzchni wykrojów, bez przypaleń i przyżółceń								
2	Elementy części górnej sukienki połączone na linii ramion i boków szwem $1,0 \pm 0,2$ cm od krawędzi								
3	Obłożenia dekolту w przodzie i tyle zszyte szwem $1,0 \pm 0,2$ cm od krawędzi, krawędź dolna obłożenia obrzucona overlockiem								
4	Obłożenia pach w przodzie i tyle połączone szwem $1,0 \pm 0,2$ cm od krawędzi, krawędzie dolne obłożeń obrzucone overlockiem								
5	Szwy na linii ramion obrzucone razem overlockiem, nie deformują się								
6	Szwy na linii boków i ramion zaprasowane do tyłu								
7	Obłożenia doszyte do dekolту szwem $0,5 \pm 0,1$ cm od krawędzi								
8	Obłożenia doszyte do pach szwem $0,5 \pm 0,2$ cm od krawędzi								
9	Dekolt stębnowany $2 \pm 0,1$ mm od krawędzi, równe na całej długości								
10	Pachy stębnowane $2 \pm 0,1$ mm od krawędzi, równe na całej długości								

Rezultat 2. Uszyta i wykończona sukienka dziewczęca*Zdający uszył i wykończył sukienkę zgodnie z rysunkami instruktażowymi i warunkami technicznymi*

1	Elementy dolnej części sukienki zszyte na linii boków szwem $1,0 \pm 0,2$ cm od krawędzi																			
2	Krawędź dołu i szwy boczne sukienki obrzucone razem overlockiem, nie deformuje się																			
3	Szwy boczne sukienki zaprasowane do tyłu																			
4	Dół sukienki zmarszczony doszyty do części górnej sukienki na linii talii																			
5	Dolna część sukienki doszyta do części górnej, szwem $1,0 \pm 0,2$ cm od krawędzi																			
6	Szew na linii talii obrzucony overlockiem																			
7	Szew na linii talii przestębnowany w odległości $2 \pm 0,1$ mm od linii połączenia																			
8	Dół sukienki obrzucony i podwinięty na szerokość 2 cm $\pm 0,2$ cm na całej długości																			
9	Sukienka wyprasowana, bez zagnieceń																			

Przebieg 1. Przebieg wykonania sukienki dziewczęcej						
Zdający:						
1	podczas pracy na maszynach sprawdził stan techniczny maszyn przed ich uruchomieniem, przed przystąpieniem do szycia wykonał próbę przeszycia					
2	každorazowo włączał i wyłączał maszyny, zabezpieczał ochraniaczem igielnice, podczas zakładania nici lub wymiany igły wyłączał maszynę					
3	každorazowo na stanowisku pracy ręcznej umieszczał szpilki i igły w pojemniku lub w poduszce, posługiwał się narzędziami i przyborami krawieckimi w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem, używał naparstka					
4	przed przystąpieniem do prasowania/klejenia dobrać temperaturę prasowania do rodzaju materiału i wykonał próbę prasowania, każdorazowo włączał i wyłączał żelazko					
5	zachowywał zasady organizacji pracy – narzędzia i przybory znajdowały się w zasięgu jego rąk, zachowywał porządek na stanowisku pracy, po skończonej pracy stanowisko uporządkował					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Rysunek modelowy sukienki dziewczęcej



Przód sukienki



Tył sukienki

Rysunki instruktażowe uszycia sukienki dziewczęcej

Połączenie części górnej i dolnej sukienki na linii ramion i boków	Wykończenie podkroju pach i dekoltu
Połączenie części górnej sukienki z dolną na linii talii	Wykończenie dołu sukienki

1. Szerokość szwów łączących 1 cm \pm 0,2 cm, szwy równe (jednakowe) na całej długości.
2. Szwy na linii ramion i boczne obrzucone razem i zaprasowane do tyłu, a szew w talii obrzucony i zaprasowany do góry.
3. Doszycie obłożeń szwem zwykłym na 0,5 cm \pm 0,2 cm.
4. Dół spódnicy obrzucony i podwinięty na 2 cm.
5. Pachy i dekolty stębnowane w odległości 0,2 cm od krawędzi.
6. Odległość stębnówki od szwu linii talii 0,5 cm \pm 0,2 cm.