

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  
Rok 2018  
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie usług krawieckich**  
 Oznaczenie arkusza: **A.12-01-18.01**  
 Oznaczenie kwalifikacji: **A.12**  
 Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

 Kod ośrodka           –      

 Kod egzaminatora        

 Data egzaminu          
  
*Dzień Miesiąc Rok*

 Godzina rozpoczęcia egzaminu   :  

Numer PESEL zdającego*												Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**

*Egzaminator wpisuje T,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo N, jeżeli  
nie spełnił*

**Rezultat 1: Wykończone krawędzie prawego i lewego przodu**

1	Wkład klejowy dobrany do tkaniny pod względem rodzaju i kolorystyki																			
2	Plisa zapięcia do prawego przodu z wkładu klejowego wykrojona prawidłowo na podstawie szablonu. Obłożenie lewego przodu z wkładu klejowego wykrojone prawidłowo na podstawie szablonu																			
3	Wkład klejowy przyklejony do plisy zapięcia prawidłowo, tzn. plisa nie uległa deformacji, powierzchnia plisy równomierna (bez zagięć, wypukłości)																			
4	Wkład klejowy przyklejony do obłożenia lewego przodu prawidłowo, tzn. krawędź lewego przodu nie uległa deformacji, powierzchnia plisy równomierna (bez zagięć, wypukłości)																			
5	Krawędź prawego przodu wykończona zgodnie z rysunkiem strukturalnym, tj. plisa doszyta do prawego przodu i stębnowana obustronnie z jednoczesnym podwinięciem jednej krawędzi																			
6	Krawędź lewego przodu wykończona zgodnie z rysunkiem strukturalnym, tj. założenie obłożenia, podwinięcie krawędzi i stębnowanie podwiniętej krawędzi																			
7	Plisa prawego przodu o równej szerokości 3,0 cm ± 2 mm na całej długości																			
8	Podwinięcie obłożenia lewego przodu o równej szerokości 3,0 cm ± 2 mm na całej długości																			
9	Stębnówki na plisie prawego przodu w odległości 0,1÷0,2 cm równe na całej długości																			
10	Stębnówka na lewym przodzie równa od krawędzi przodu na całej długości																			


Rezultat 2: Uszyta bluzka damska									
1	Zaszewki piersiowe ułożone symetrycznie, nie marszczą się, nitki zakończone, długość obu zaszewek jednakowa								
2	Krawędzie linii środka tyłu obrzucone łącznie overlockiem, nie deformują się								
3	Szew na linii środka tyłu wynosi $1,0 \text{ cm} \pm 0,2 \text{ cm}$ równy na całej długości								
4	Krawędzie wykrojów przodu i tyłu na linii ramion i boków obrzucone overlockiem nie deformują się								
5	Szwy boczne o szerokości $1,0 \text{ cm} \pm 0,2 \text{ cm}$ równe na całej długości								
6	Szwy ramieniowe o szerokości $1,0 \text{ cm} \pm 0,2 \text{ cm}$ równe na całej długości								
7	Szwy boczne i ramieniowe rozprasowane – szwy są rozłożone; szew na linii środka tyłu zaprasowany, bez zbędnych zagięć								
8	Szwy w bluzce zakończone, nie rozchodzą się, zbędne nitki obcięte								
9	Bluzka wyprasowana - na powierzchni bluzki brak zagnieć, załamań								

