

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie wyrobów odzieżowych

Oznaczenie kwalifikacji: **A.48**Numer zadania: **01**Kod arkusza: **A.48-01-14.05**

Lp.	Rezultaty podlegające ocenie/kryteria oceny
<b>R.1</b>	<b>Rezultat 1: Komplet wystopniowanych szablonów spódnicy dla tkaniny zasadniczej</b>
R.1.1	Stopniowanie szablonu przodu (na zewnątrz) – na linii talii(+1,0), bioder (+1.0 i dół 0,6), dołu (+1,0 i dół 2,5), zaszewka przesunięta o 0,3. Wystopniowany szablon przodu jest o jeden rozmiar większy od podstawowego.
R.1.2	Stopniowanie szablonu tyłu (na zewnątrz) - na linii talii(+1,0), bioder (+1.0 i dół 0,6), dołu (+1,0 i dół 2,5), zaszewka przesunięta o 0,3. Wystopniowany szablon tyłu jest o jeden rozmiar większy od podstawowego.
R.1.3	Stopniowanie szablonu paska—po długości (+2.0). Wystopniowany szablon paska jest o jeden rozmiar większy od podstawowego.
R.1.4	Kontury wystopniowanych szablonów są starannie wykreślone, linie czytelne, kształt jest zgodny z liniami szablonów podstawowych.
<b>R.2</b>	<b>Rezultat 2: Chronologiczne zestawienia zabiegów</b>
R.2.1	Kolejność wymienionych zabiegów jest zgodna z chronologią wykonywania spódnicy (niezależnie od tego, czy wszystkie czynności zostały ujęte)
	<i>Zdający zapisał zabiegi: UWAGA:zapisy zabiegów można uznać za właściwe jeżeli użyte sformułowania są zgodne z technologią wykonania wyrobu.</i>
R.2.2	Uszycie paska.
R.2.3	Zszycie zaszewek, zaprasowanie.
R.2.4	Montaż szwów, rozprasowanie/zaprasowanie szwów.
R.2.5	Wszycie zamka.
R.2.6	Odszycie rozporka lub zamocowanie rozporka.
R.2.7	Uszycie podszewki.
R.2.8	Wszycie paska, przestębnowanie.
R.2.9	Wykończenie dołu spódnicy
R.2.10	Wykończenie spódnicy: wykonanie dziurki, przyszycie guzika, wyprasowanie
<b>R.3</b>	<b>Rezultat 3: Rysunek instruktażowy wykończenia spódnicy na linii dołu</b>
R.3.1	Zastosowane w rysunku symbole graficzne : podklejenie paska wkładem klejowym, obrzucenie krawędzi, łączenie i przesywanie warstw paska i przodu spódnicy są zgodne z zasadami rysunku instruktażowego.
	<i>Na przekroju węzła oznaczono:</i>
R.3.2	elementy spódnicy - przód, pasek, przód z podszewki, pasek z wkładu klejowego; elementy wyrobu są opisane (oznaczono co najmniej trzy elementy).
R.3.3	Podklejenie spodniej części paska.
R.3.4	Obrzucenie krawędzi spodniej części paska.
R.3.5	Przyszycie paska do spódnicy.
R.3.6	Przestębnowanie paska.
<b>R.4</b>	<b>Rezultat 4: Warunki konserwacji i użytkowania spódnicy damskiej</b>
	<i>Zastosowano znaki konserwacyjne lub opisano znaki:</i>
R.4.1	Prasowanie ochronne, temperatura prasowania do 150°C.
R.4.2	Zakaz prania w wodzie lub pranie ochronne w temperaturze 30°C mechaniczne lub ręczne.
R.4.3	Zakaz chlorowania.
R.4.4	Czyścić chemicznie.
R.4.5	Zakaz suszenia w suszarce.