

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie wyrobów odzieżowych**Oznaczenie kwalifikacji: **A.48**Numer zadania: **01**Kod arkusza: **A.48-01-01_zo**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Wykaz badanych parametrów tkaniny jedwabnej przeznaczonej na bluzkę damską - tabela 1
	<i>Dopuszcza się inne sformułowania, które są równoznaczne z wymienionymi właściwościami wyrobów włókienniczych</i>
	Wyznaczenie masy liniowej przędzy jedwabnej w systemie Tex (Tt)
R.1.1	Podstawiono dane liczbowe do wzoru i zapisano wynik: Tt = 50 tex
	Wykonanie rysunku raportu i splotu tkackiego płóciennego dla tkaniny jedwabnej
R.1.2	narysowano raport splotu płóciennego stosując określone w zadaniu oznaczenia
R.1.3	narysowano splot płócienny stosując określone w zadaniu oznaczenia
	Wyznaczenie wrobienia dla nitki osnowy i wątku tkaniny jedwabnej
R.1.4	Podstawiono dane liczbowe do wzoru i zapisano wynik: $W_o = 10\%$
R.1.5	Podstawiono dane liczbowe do wzoru i zapisano wynik: $W_w = 20\%$
	Warunki konserwacji bluzki damskiej wykonanej z tkaniny jedwabnej
	<i>Dopuszcza się graficzny zapis warunków konserwacji bluzki damskiej wykonanej z tkaniny jedwabnej</i>
	<i>Zapisano:</i>
R.1.6	czyszczenie chemicznie dopuszczalne
R.1.7	prać temperaturze do 30°C mechanicznie lub ręcznie w wodzie
R.1.8	nie chlorować
R.1.9	prasować w temperaturze do 110°C
R.1.10	suszyć w pozycji pionowej <i>lub</i> poziomej <i>lub</i> nie suszyć w suszarkach bębnowych
R.2	Rezultat 2: Opis szablonu przodu bluzki damskiej - tabela 2
	<i>Dopuszcza się inne sformułowania, które są równoznaczne nazwami elementów opisu szablonu</i>
	Opis szablonu zawiera informacje
	<i>Zapisano lub zaznaczono:</i>
R.2.1	przód lub ½ przodu
R.2.2	rozmiar lub wielkość
R.2.3	ilość powtórzeń lub 2X
R.2.4	kierunek nitki prostej lub nitka prosta
R.2.5	środek przodu lub ostemplowanie wierzchołków i łuków
R.2.6	wewnętrzne punkty spotkań
R.2.7	zewnętrzne punkty spotkań
R.2.8	nazwa wyrobu
R.3	Rezultat 3: Wymagania techniczne wykonania sukienki damskiej - tabela 3
	Warunki wykonania
R.3.1	zapisano: dodatki na szwy 1±1,5 cm ± 0,3 cm
R.3.2	zapisano: dodatek na podwinięcie rękawa i dołu bluzki damskiej – 2÷4 cm ± 0,5 cm
	Maszyny i urządzenia w szwalni niezbędne do wykonania bluzki damskiej z uwzględnieniem parametrów technologicznych zastosowanych ściągów i szwów oraz obróbki cieplnej
	<i>Zapisano:</i>
R.3.3	stębnówka płaska lub stębnówka
R.3.4	dla stębnówki: skok ściegu stębnowego 0,3÷0,4 (± 0,1) cm lub gęstość ściegu 2÷5 na 1 cm
R.3.5	overlock
R.3.6	dla overlocka: szerokość szwu obrzucającego 0,3÷0,5 (± 0,1) cm
R.3.7	żelazko elektryczno-parowe z termoregulatorem lub klejarka lub manekin prasowalniczy
R.3.8	dla żelazka elektryczno-parowego z termoregulatorem lub klejarki lub manekinu prasowalniczego: do 110°C
R.3.9	podszywarka, ściąg jednostronnie niewidoczny lub kryty
R.3.10	guzikarka, ściąg zygzakowy

R.4	Rezultat 4: Chronologiczne zestawienie zabiegów łączenia elementów bluzki damskiej - tabela 4 <i>Dopuszcza się inne sformułowania, które są równoznaczne z wymienionymi czynnościami wykonania bluzki damskiej.</i>
	Klejenie
R.4.1	<i>Zapisano:</i> podklejenie kołnierza i obłożeń
	Przody <i>Zapisano:</i>
R.4.2	obrzucenie krawędzi obłożeń
R.4.3	zszycie zaszewek
R.4.4	wykonanie pętelek do zapięcia i ich doszycie
R.4.5	doszycie obłożeń do przodów na długości zapięcia i podkroju szyi
R.4.6	zszycie przodów
	Tył
R.4.7	<i>Zapisano:</i> zszycie zaszewek w tyle
	Rękawy
R.4.8	<i>Zapisano:</i> zszycie rękawów
	Kołnierz <i>Zapisano:</i>
R.4.9	zszycie kołnierza
R.4.10	kontrola i prasowanie międzyoperacyjne
R.5	Rezultat 5: Chronologiczne zestawienie zabiegów montażu i wykończenie bluzki damskiej - tabela 5
	Montaż przodu z tyłem <i>Dopuszcza się inne sformułowania, które są równoznaczne z wymienionymi czynnościami wykonania bluzki damskiej</i> <i>Zapisano:</i>
R.5.1	łączenie boków przodu z tyłem
R.5.2	zszycie ramion
	Montaż kołnierza z bluzką <i>Zapisano:</i>
R.5.3	wszycie kołnierza do pokrojów szyi
R.5.4	założenie brzegu kołnierza przy podkroju szyi w tyle i przestębnowanie podwiniętej krawędzi kołnierza
	Montaż rękawów z bluzką
R.5.5	<i>Zapisano:</i> doszycie rękawów do bluzki
	Wykończenie <i>Zapisano:</i>
R.5.6	obrzucenie krawędzi elementów bluzki damskiej
R.5.7	podwinięcie dołów rękawów i bluzki ścięciem krytym lub jednostronnie niewidocznym
R.5.8	prasowanie końcowe
R.5.9	kontrola końcowa