

Projektowanie wyrobów odzieżowych

Nazwa
kwalifikacji:
Oznaczenie
kwalifikacji:

A.48

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

A.48-01-16.01

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Wymagania techniczne wykonania sukienki damskiej - tabele 1÷4.
Wykaz materiałów i dodatków krawieckich	
R.1.1.	zdający wymienił elementy wykazu: tkaninę zasadniczą - żorżeta z włókien poliestrowych w kolorze czerwonym, dodatki krawieckie: wkład klejowy, nici poliestrowe, zamek błyskawiczny
Właściwości konfekcyjne tkaniny	
R.1.2.	zdający zapisał: strzępienie tkaniny lub rozsuwanie się nitek w szwach; uzasadnienie: tkanina o rzadkim przeplocie; tkanina z nitek z włókien poliestrowych <i>Kryterium spełnione, jeżeli podano właściwość lub uzasadnienie.</i>
R.1.3.	zdający zapisał: termiczne właściwości - uzasadnienie: tkanina z włókien poliestrowych, temperatura prasowania 110-150 °C <i>Kryterium spełnione, jeżeli podano właściwość lub uzasadnienie.</i>
Rodzaje szwów.	
Zdający zapisał:	
R.1.4.	szwy zwykłe łączące - szerokość: 0,7 [cm]±2,0 cm
R.1.5.	szwy obrzucające lub brzegowe - szerokość: 0,3 [cm]±0,7 [cm]
R.1.6.	szew kryty lub jednostronnie niewidoczny
Wykaz materiałów i dodatków	
Zdający zapisał:	
R.1.7.	overlock
R.1.8.	stębnówka płaska, gęstość skoku ściegu 3÷4 (±1)/1 cm
R.1.9.	podszycie, ściąg jednostronnie niewidoczny lub kryty
R.1.10.	stopka do wszycia zamka krytego błyskawicznego, żelazko parowo-elektryczne lub manekin prasowniczy
R.2	Rezultat 2. Zestawienie konstrukcyjnych elementów składowych - tabela 5.
Zdający zapisał:	
R.2.1	górna część przodu - 1 szt
R.2.2	dolna część przodu - 1 szt
R.2.3	górna część tyłu - 1 szt
R.2.4	dolna część tyłu - 1 szt
R.2.5	rękaw krótki - 2 szt
R.2.6	obłożenie z tkaniny zasadniczej - 1 szt <i>lub</i> 2 szt
R.2.7	obłożenie wkład klejowy - 1 szt <i>lub</i> 2 szt
R.3	Rezultat 3. Informacja o sposobie konserwacji - tabela 6.
Zdający napisał:	
R.3.1.	znak prania: pranie ręczne <i>lub</i> mechaniczne w wodzie do 40 °C

R.3.2.	znak bielienia: zakaz bielienia <i>lub</i> zakaz chlorowania
R.3.3.	znak prasowania: żelazko z jedną kropką <i>lub</i> dwiema kropkami
R.3.4.	znak czyszczenia chemicznego: symbol P bez podkreślenia <i>lub</i> symbol P z podkreśleniem
R.3.5.	znaki suszenia: w pozycji pionowej (wiszącej) <i>lub</i> na płasko w stanie rozłożonym <i>lub</i> w suszarce bębnowej (bez wirowania)
R.4	Rezultat 4: Opis wykonania sukienki damskiej - tabele 7÷8. <i>Dopuszcza się inne sformułowania, które są równoznaczne z wymienionymi zabiegami wykonania sukienki damskiej</i>
Przód (górną i dół)	
R.4.1.	zdający zapisał: zszycie zaszepek w przodzie, zszycie części górnej z dolną w przodzie, obrzucenie szwów (połączenia góry z dołem) w przodzie na linii talii
Tył (górną i dół)	
R.4.2.	zdający zapisał: zszycie zaszepek w tyle, zszycie części górnej z dolną w tyle; obrzucenie szwów (połączenia góry z dołem) w tyle na linii talii
Rękawy	
R.4.3.	zdający zapisał: obrzucenie rękawów; zszycie rękawów
R.4.4.	zdający zapisał: podszycie dołu ścięciem krytym; rozprasowanie/ zaprasowanie rękawów.
Obłożenie	
R.4.5.	zdający zapisał: zszycie obłożenia; obrzucenie obłożenia
Montaż	
R.4.6.	zdający zapisał: zszycie przodu z tyłem na linii barków i boków z pozostawieniem otworu na zamek błyskawiczny w lewym boku; wszycie zamka błyskawicznego
R.4.7.	zdający zapisał: przyszycie obłożenia do podkroju szyi; przestębnowanie obłożenia
R.4.8.	zdający zapisał: wszycie rękawów; obrzucenie szwu
Wykończenie	
R.4.9.	zdający zapisał: obrzucenie dołu sukienki; podwinięcie i podszycie ścięciem krytym dołu sukienki
Obróbka parowo-ciepła	
R.4.10.	zdający zapisał: rozprasowanie szwów <i>lub</i> prasowanie międzyoperacyjne; prasowanie końcowe
R.5	Rezultat 5: Rysunek instruktażowy wszycia obłożenia w podkroju szyi w sukience damskiej.
Zdający zaznaczył:	
R.5.1.	element - część górna tyłu
R.5.2.	element - obłożenie tyłu z wkładem klejowym
R.5.3.	zabieg - podklejenie obłożenia tyłu
R.5.4.	zabieg - obrzucenie krawędzi obłożenia
R.5.5.	zabieg - przyszycie obłożenia do podkroju szyi
R.5.6.	zabieg - przestębnowanie obłożenia
R.5.7.	narysował przekrój wezła
R.5.8.	zaznaczył prawą stronę materiału co najmniej na jednym elemencie przekroju wezła

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl