

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie wyrobów odzieżowych**Oznaczenie kwalifikacji: **A.48**Numer zadania: **01**Kod arkusza: **A.48-01-20.01-SG**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Wykaz właściwości tkanin bawełnianych - tabela 1 <i>Dopuszcza się określenia równoważne, poprawne merytorycznie</i>
	Obliczenie higroskopijności tkanin bawełnianych
R.1.1	Podstawiono dane liczbowe do wzoru: $H = [(88 - 80) : 80] \cdot 100\% = 10\%$ Zapisano: $H = 10\%$
	Właściwości użytkowe tkanin bawełnianych
R.1.2	Właściwości higieniczne – wymieniono co najmniej dwie spośród właściwości: 1. dobra higroskopijność, 2. dobra przepuszczalność powietrza (przewiewność), 3. dobra izolacyjność, 4. trudne usuwanie brudu, 5. jasne kolory odbijają promienie słoneczne
R.1.3	Właściwości estetyczne – wymieniono co najmniej dwie spośród właściwości: 1. średnia odporność wybarwień, 2. mała odporność na mięcie, 3. odporność na pilling, 4. miękka w dotyku, 5. ma tendencje do kurczenia się podczas prania
R.1.4	Właściwości konfekcyjne – wymieniono co najmniej dwie z spośród właściwości: 1. brak odporności na ścieranie, 2. wytrzymała na rozciąganie, 3. wygląd powierzchni nie wymaga specjalnego ułożenia szablónów, 4. powierzchnia nie jest śliska – warstwy nie przesuwają się względem siebie podczas warstwowania, 5. mały opór przy rozkroju
	Warunki konserwacji tkanin bawełnianych
R.1.5	prać w temperaturze do 60°C mechanicznie lub ręcznie w wodzie lub znak - symbol wanieńki, wewnątrz woda i liczba 60
R.1.6	nie stosować bielenia lub znak - symbol trójkąta wewnątrz czarny przekreślony krzyżem św. Andrzeja
R.1.7	prasować w temperaturze do 150°C lub znak - symbol żelazka, wewnątrz dwie kropki
R.1.8	suszyć w pozycji pionowej, poziomej lub w suszarkach bębnowych lub znak - symbol kwadratu, wewnątrz: sznur lub trzy pionowe kreski lub kreska pozioma lub symbol - okrąg wpisany w kwadrat, wewnątrz dwie kropki
R.1.9	profesjonalne wodne czyszczenie proces łagodny lub znak - symbol okręgu wewnątrz litera W, pod symbolem kreska
R.2	Rezultat 2: Wymagania techniczne wykonania sukienki dziewczęcej z tkanin bawełnianych - tabela 2
	Warunki wykonania - zapisano:
R.2.1	dotatki na szwy 1,0±2,0 (±0,3) cm
R.2.2	dotatek na podwinięcie dołu sukienki – 4 cm
	Maszyny w szwalni niezbędne do wykonania sukienki dziewczęcej z uwzględnieniem parametrów technologicznych zastosowanych ściegów i szwów oraz obróbki cieplnej
R.2.3	stębnówka płaska lub stębnówka
R.2.4	dla stębnówki zapisano: skok ściegu stębnowego 0,3±0,4 (±0,1) cm
R.2.5	dla stębnówki zapisano: gęstość ściegu (3+5) na 1 cm
R.2.6	overlock lub maszyna obrzucająca
R.2.7	dla overlocka zapisano: szerokość szwu obrębiającego/obrucającego 0,3±0,5 (±0,1) cm
R.2.8	żelazko elektryczno-parowe z termoregulatorem lub manekin prasowalniczy, temperatura prasowania do 150°C
R.2.9	dziurkarka
R.3	Rezultat 3: Wykaz czynności wykonania sukienki dziewczęcej z tkanin bawełnianych - tabela 3 <i>Zapisy zgodne z rysunkami instruktażowymi</i>
	Rękawy - nazwa czynności:
R.3.1	zszycie rękawów
R.3.2	obrzucenie razem krawędzi szwów w rękawach
R.3.3	wykończenie dolów rękawów
R.3.4	wyinięcie na wierzch mankietów i ich zamocowanie zgodnie z opisem
	Przód i tył górnej części sukienki - nazwa czynności:
R.3.5	zszycie przodu i tyłu na linii ramion - lewa strona
R.3.6	zszycie przodu i tyłu na linii ramion - odszycie zapięcia - prawa strona
R.3.7	zszycie boków
R.3.8	obrzucenie krawędzi zszytych szwów na linii ramion (lewa strona), krawędzi przodu i tyłu na linii ramion (prawa strona)
	Przody i tył dolnej części sukienki - nazwa czynności:
R.3.9	podwinięcie krawędzi na linii środka lewej i prawej dolnej części przodu
R.4	Rezultat 4: Montaż sukienki dziewczęcej z tkanin bawełnianych – tabela 4 <i>Zapisy zgodne z rysunkami instruktażowymi</i>
	Montaż plisy do podkroju szyi sukienki - nazwa czynności:
R.4.1	przyszyć plisy do podkroju szyi i jej odwrócenie
R.4.2	nałożenie spodniej części plisy na szew i przestębnowanie po stronie wierzchniej
	Montaż rękawów z sukienką - nazwa czynności:
R.4.3	doszycie rękawów do sukienki
R.4.4	obrzucenie krawędzi szwów na linii podkroju pach
	Montaż górnej części sukienki z dolną - nazwa czynności:
R.4.5	zszycie przodu z tyłem na linii boków
R.4.6	obrzucenie szwów połączonych elementów i dołu sukienki
R.4.7	namarszczenie dolnej części sukienki do obwodu talii części górnej
R.4.8	doszycie dolnej części sukienki do części górnej
R.4.9	obrzucenie krawędzi szwu na linii talii
R.4.10	stębnowanie sukienki wzdłuż linii talii
R.5	Rezultat 5: Wykończenie sukienki dziewczęcej z tkanin bawełnianych
	<i>W tabeli 5 zapisano:</i>
R.5.1	podwinięcie dołu sukienki na 4 cm
R.5.2	wykonanie dziurek i ich przecięcie
R.5.3	doszycie guzików
R.5.4	prasowanie międzyoperacyjne
R.5.5	prasowanie końcowe
R.5.6	kontrola międzyoperacyjna
R.5.7	kontrola ostateczna