

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA**

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**
Oznaczenie arkusza: **AU.14-01-21.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **AU.14**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Wszyty kryto zamek błyskawiczny w tyle spódnicy

1	Zszyty szew na linii środka tyłu, szerokość szwu wynosi 1 cm \pm 0,2 cm od krawędzi, szerokość szwu równa na całej								
2	Krawędzie szwu obrzucone na overlocku, bez deformacji								
3	Szew rozprasowany, gładko i bez zbędnych zagięć								
4	W szwie środkowym wszyty zamek błyskawiczny kryto, zamocowany								
5	Zamek wszyty symetrycznie, bez przesunięć								
6	Zamek rozpina się i zapina się bez zacięcia								

Rezultat 2: Doszyty pasek do spódnicy

1	Wkład klejowy jest przyklejony do paska, pasek bez deformacji, powierzchnia paska jest gładka								
2	Krawędź dolna paska obrzucona na overlocku, bez deformacji								
3	Pasek wszyty do spódnicy gładko bez marszczeń i zakładek na pasku								
4	Szerokość paska po wszyciu wynosi 4 cm \pm 0,3 cm								
5	Wszyty pasek po lewej stronie nie marszczy się								
6	W pasku odszyta końcówka na zapięcie, długość końcówki wierzchniej paska wynosi 1 cm \pm 0,3 cm								
7	W pasku odszyta końcówka pod zapięcie, długość końcówki pod zapięcie wynosi 3 cm \pm 0,3 cm								
8	Pasek w części dolnej przestębnowany ozdobnie, równo na całej długości, odległość stębnówki od krawędzi paska wynosi 0,1+0,2 cm								

Rezultat 3: Uszyta spódnica										
1	Szwy boczne zszyte, szerokość szwów wynosi 1 cm \pm 0,2 cm od krawędzi, szerokość szwów równa na całej długości									
2	Krawędzie szwów obrzucone na overlocku, bez deformacji									
3	Szwy boczne zaprasowane w stronę tyłu, gładko bez zagięć									
4	Część górna spódnicy zmarszczona									
5	Marszczenie rozłożone równomiernie na całej linii doszycia paska									
6	Na linii doszycia paska nie występują zakładki									
7	Krawędź dołu spódnicy obrzucona na overlocku, bez deformacji									
8	W dole założony obręb pojedynczy o szerokości 3,0 cm \pm 0,2 cm od krawędzi dołu równo na całej długości obrębu									
9	Obręb przszyty w odległości 2,5 cm \pm 0,2 cm od krawędzi dołu równo na całej długości obrębu.									
10	Połączenie elementów na maszynie stębnowej trwałe, szwy i przeszycia zakończone, spódnica oczyszczona ze zbędnych nitok									

Przebieg 1: Przebieg szycia spódnicy damskiej

Zdający:

1	stosował odzież roboczą podczas szycia spódnicy, włosy długie spięte lub związane										
2	sprawił stan techniczny maszyn poprzez wykonanie próby szycia										
3	wykonał próbę prasowania, dobrał temperaturę prasowania i klejenia do rodzaju materiału odzieżowego i wkładu klejowego										
4	przed wszyciem zamka błyskawicznego wymienił stopkę - zastosował stopkę do wszywania zamka kryto										
5	stosował prasowanie międzyoperacyjne i prasowanie końcowe spódnicy										
6	utrzymywał ład i porządek na stanowisku pracy ręcznej i maszynowej, stosował przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na stanowisku, po zakończeniu pracy uporządkował stanowisko, posegregował odpady										

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Parametry szycia

1. Szerokość szwów montażowych: $1\text{ cm} \pm 0,2\text{ cm}$, szwy równe na całej długości, krawędzie obrzucone na overlocku;
2. Szerokość paska: $4\text{ cm} \pm 0,3\text{ cm}$, szerokość jednakowa na całej długości, długość odszytej końcówki wierzchniej paska 1 cm , długość końcówki pod zapięcie 3 cm ;
3. Obwód talii: 88 cm ;
4. Długość spódnicy: 46 cm .



