

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA**
*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich**
 Oznaczenie arkusza: **B.06-01-14.05**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.06**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Zmiana

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1: Przedmiar robót**

1	Szerokość ściany (b_m) do pomalowania: $b_m = 0,82$ m (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)																				
2	Wysokość ściany (h_m) do pomalowania: $h_m = 1,4$ m (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)																				
3	Wynik obliczonej powierzchni do malowania 1,148 (lub 1,15) m ²																				
4	Szerokość ściany (b_t) do tapetowania: $b_t = 0,53$ m (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)																				
5	Wysokość ściany (h_t) do tapetowania: $h_t = 1,4$ m (albo odpowiednia wartość w innej jednostce)																				
6	Wynik obliczonej powierzchni do tapetowania 0,742 (lub 0,74) m ²																				

Rezultat 2: Pomalowane fragmenty ściany

1	Pomalowana powierzchnia w kolorze jasnoniebieskim o wymiarach 41 x 140 cm (tolerancja ± 1 cm) znajduje się po lewej stronie																				
2	Pomalowana powierzchnia w kolorze ciemnoniebieskim ma wymiary 41 x 140 cm (tolerancja ± 1 cm)																				
3	Dolne krawędzie pomalowanych powierzchni znajdują się na wysokości 40 cm od poziomu podłogi (tolerancja ± 1 cm)																				
4	Skrajna krawędź pomalowanej powierzchni jest w odległości 41 cm (tolerancja ± 1 cm) od naroża ściany																				
5	Powłoka malarska jednolita bez uszkodzeń, plam, smug																				
6	Brak grudek (skupisk) nieroztartego pigmentu na pomalowanej powierzchni																				
7	Brak śladów pędzla i pęcherzy na pomalowanej powierzchni																				
8	Brak zacieków i prześwitów																				
9	Odchylenie linii podziału od kierunku poziomego i pionowego nie przekracza 2 mm/1m																				
10	Usunięta taśma malarska																				

Rezultat 3 (pośredni): Zagruntowana powierzchnia							
Zagruntowaną powierzchnię należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZNCP zakończenia jej wykonania							
1	Powierzchnia ściany o wymiarach 0,53 x 1,40 m pod tapetowanie zagruntowana klejem na całej powierzchni						
Rezultat 4: Wytapetowany fragment ściany							
1	Bryt tapety przyklejony na powierzchni o wymiarach 0,53 x 1,4 m (± 1 cm)						
2	Dolna krawędź powierzchni brytu znajduje się na wysokości 40 cm (± 1 cm) od poziomu podłogi						
3	Krawędzie brytu są pionowe, odchyłka od pionu nie przekracza 3 mm na długości brytu						
4	Bryt na całej powierzchni jest trwale przyklejony do podłoża, bez odstających brzegów						
5	Powłoka tapety gładka, bez pofalowań, fałd i pęcherzy						
6	Bryt tapety przyklejony bez widocznych przebiegów kleju, plam						
Przebieg 1: Malowanie i tapetowanie fragmentu ściany							
1	Zdający zabezpieczył podłogę przed zabrudzeniem rozkładając folię malarską						
2	Zdający okleił taśmą malarską oba fragmenty ściany przeznaczonej do malowania						
3	Zdający złożył bryt tapety do nasiąknięcia po posmarowaniu klejem						
4	Zdający posługiwał się nożem do cięcia tapety w sposób bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem						
5	Po zakończeniu robót zdający oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy						
6	Zdający przelał resztki farby i kleju do odpowiednich pojemników						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis