

Nazwa kwalifikacji: **SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.30**
 Numer kwalifikacji: **01**
 Kod arkusza: **B.30-01-14.05**

Lp.	Rezultaty podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1. : Strona tytułowa kosztorysu
R.1.1	zapisany rodzaj kosztorysu: ofertowy
R.1.2	zapisana nazwa przedmiotu kosztorysowania (inwestycji): droga o nawierzchni z asfaltu lanego albo nawierzchnia drogi albo droga
R.1.3	jako lokalizacja wykonania nawierzchni drogi zapisana miejscowość XYZ
R.1.4	jako zamawiający zapisana Gmina XX
R.1.5	jako autor opracowania zapisany nr PESEL zdającego
R.1.6	zapisana cena kosztorysowa ogółem brutto albo netto wg własnych
R.1.7	zapisana data opracowania (dowolna)
R.1.8	jako oferent zapisany nr PESEL zdającego
R.2	Rezultat 2. Przedmiar robót
R.2.1	zapisane: mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. III (lub I-IV), głębokości 30 cm - 8400,00 m ²
R.2.2	zapisane: podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 3 cm - 900 m ²
R.2.3	zapisane: ława pod krawężniki betonowa z oporem 15 cm-216,00 m ³
R.2.4	zapisane: podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 3 cm - 450 m ²
R.2.5	zapisane: krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - 3000,00 m
R.2.6	zapisane: warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm zagęszczona mechanicznie - 7500,00 m ²
R.2.7	zapisane: podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 18 cm - 7500,00 m ²
R.2.8	zapisane: nawierzchnia z mieszanki grysowej asfaltu lanego-warstwa wiążąca o grubości 6 cm - 7500,00 m ²
R.2.9	zapisane: nawierzchnia z mieszanki grysowej asfaltu lanego-warstwa ścieralna o grubości 5 cm - 7500,00 m ²
R.3	Rezultat 3. Kosztorys
R.3.1	wypisane ceny jednostkowe: robocizna – 14,50 zł/r-g; sprzęt – co najmniej siedem z ośmiu wymienionych: spycharka gąsienicowa – 80,00 zł/m-g, walec statyczny samojezdny – 83,20 zł/m-g; walec statyczny ciągniony – 42,00 zł/m-g; walec samojezdny wibracyjny – 68,00 zł/m-g; ciągnik kołowy – 50,40 zł/m-g; ciągnik gąsienicowy – 57,00 zł/m-g; mieszarka doczepna – 4,46 zł/m-g; kocioł produkcyjno-transportowy – 47,00 zł/m-g
R.3.2	zapisane ceny materiałów – co najmniej sześć z siedmiu wymienionych: piasek – 12,00 zł/m ³ , cement portlandzki „35” – 440,00 zł/t; mieszanka asfaltu lanego grysowa – 850,00 zł/t; krawężniki drogowe betonowe 15 x 30 – 22,00 zł/m; krawędziaki iglaste kl. II – 610,00 zł/m ³ ; mieszanka betonowa 195,69 zł/m ³ ; woda – 5.00 zł/m ³
R.3.3	zapisane: KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm i za każde dalsze 5 cm głębokości KNR 2-31 0101-02 - wpisana krotność 2
R.3.4	zapisane: KNR 2-31 0105-01 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie
R.3.5	zapisane: KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem
R.3.6	zapisane: KNR 2-31 0403-01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce piaskowej
R.3.7	zapisane: KNR 2-31 0106-03 Warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu i za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu KNR 2-31 0106-04 - wpisana krotność 9
R.3.8	zapisane: KNR 2-31 0111-03 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm i za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu KNR 2-31 0111-04 - wpisana krotność 3
R.3.9	zapisane: KNR 2-31 0313-01 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego/ grysowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm i za każdy dalszy 1 cm grubości KNR 2-31 0313-02 - wpisana krotność 4
R.3.10	zapisane: KNR 2-31 0314-01 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego/ grysowej - warstwa ścieralna o grubości 2 cm i za każdy dalszy 1 cm grubości KNR 2-31 0314-02 – wpisana krotność 3

