

Nazwa kwalifikacji:	Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
Oznaczenie kwalifikacji:	M.39
Numer zadania:	01
Kod arkusza:	M.39-01-14.08

Lp.	Rezultaty podlegające ocenie/kryteria oceny
Rezultat 1: Wypełniona tabela 1. Wyposażenie chodnika F-3a w pokładzie 362/1	
1	Dla oznaczenia 1 zapisane jest: kolejka szynowa podwieszana / szyna kolejki
2	Dla oznaczenia 2 zapisane jest: przenośnik / podwieszany
3	Dla oznaczenia 3 zapisane jest: podawarka kombajnu
4	Dla oznaczenia 4 zapisane jest: wóz / urobkowy
5	Dla oznaczenia 5 zapisane jest: kombajn chodnikowy
Rezultat 2: Narysowany Szkic profilu geologicznego skał otaczających pokład 362/1	
1	Narysowana pierwsza warstwa od góry o grubości 0,7 cm wypełniona znakiem umownym łupku
2	Narysowana druga warstwa od góry o grubości 1,0 cm wypełniona znakiem umownym łupku węglowego
3	Narysowana trzecia warstwa od góry o grubości 0,6 cm wypełniona znakiem umownym węgla
4	Narysowana czwarta warstwa od góry o grubości 2,0 cm wypełniona znakiem umownym piaskowca
5	Narysowana piąta warstwa od góry o grubości 1,5 cm wypełniona znakiem umownym iłu
6	Narysowana szósta warstwa od góry o grubości 0,8 cm wypełniona znakiem umownym iłowca
Rezultat 3: Wypełniona tabela 2. Obudowa, maszyny i urządzenia do drążenia chodnika F-3a w pokładzie 362/1	
1	W tabeli zapisane jest: Obudowa łP10/V29/4/A
2	W tabeli zapisane jest: Kombajn chodnikowy AM-50 z-w
3	W tabeli zapisane jest: Przenośnik taśmowy PDT-SIGMA
4	W tabeli zapisane jest: Wóz urobkowy
5	W tabeli zapisane jest: Tor kopalniany
6	W tabeli zapisane jest: Kołowrót EKO-D30/HK
7	W tabeli zapisane jest: Wentylator lutniowy WLE 603B
8	W tabeli zapisane jest: Urządzenie odpylające UO-630
9	W tabeli zapisane jest: Kolejka szynowa / podwieszana
Rezultat 4: Wypełniona tabela 3. Czynności zasadnicze cyklu drążenia chodnika F-3a w pokładzie 362/1	
1	W tabeli zapisana jest czynność: wykonanie obrywki przodka oraz opis czynności: ręcznie łomem długim 2,5 m, łomem krótkim 1,5 m i kilofem
2	W tabeli zapisana jest czynność: urabianie przodka kombajnem oraz opis czynności: mechanicznie organem urabiającym kombajnu

3	W tabeli zapisana jest czynność: ładowanie i odstawa urobku oraz opis czynności: mechanicznie ładowarką łapową, podawarką i przenośnikiem taśmowym do wozów urobkowych
4	W tabeli zapisana jest czynność: wykonanie obudowy tymczasowej oraz opis czynności: skrócenie łuków stropnicowych, podniesienie łuku stronicowego uchwytem zabudowanym na organie urabiającym kombajnu
5	W tabeli zapisana jest czynność: wykonanie obudowy ostatecznej oraz opis czynności: ułożenie stopy podporowej, połączenie łuków obudowy strzemionami, zabudowanie rozpór dwustronnego działania, kontrola dokręcenia strzemion kluczem dynamometrycznym
Rezultat 5: Wypełniona tabela 4. Sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami podczas drażenia chodnika F-3a w pokładzie 362/1	
1	Dla zagrożenia metanowego IV kategorii zapisane jest: czujniki metanometrii automatycznej, kontrola metanu metanomierzami przenośnymi
2	Dla zagrożenia klasa A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zapisane jest: utrzymywanie stref zabezpieczających na całej długości
3	Dla zagrożenia pyły szkodliwe dla zdrowia kategoria B zapisane jest: stosowanie środków filtrujących klasy P-2, zraszacze na przesypach odstawy urobku / zraszacze na organie urabiającym kombajnu
4	Dla zagrożenia pożarowe zapisane jest: stosowanie aparatów SR-60, rurociąg p.poż. / samoczynne urządzenie gaśnicze SAGA, gaśnice proszkowe, czujniki ACO